

\*MB\* RILSAN PA11 DIN73378 Ø6X4 PA11 PHL \*M\* 120117-15 : 56 : 20

## PA 11 PHL

Spiralato  
*Spiral hose*

RILSAN®

## CARATTERISTICHE

I nostri tubi e spirali in RILSAN® per il settore dell'auto sono realizzati con materiali conformi alle normative internazionali oggi in vigore per il settore: SAE - NF - DIN - BS - ISO.  
Realizzabili in più di 10 colori diversi.

## CHARACTERISTICS

*Our standard and spiral hoses in RILSAN® manufactured for the automobile industry comply with the international regulations currently in force: SAE - NF - DIN - BS - ISO. Manufacturable in more than 10 different colors.*

## TEMPERATURA °C

RILSAN® PA 11 può essere impiegato in una gamma di temperature variante da -40°C a +80°C. Qui di seguito riportiamo una tabella delle pressioni espresse in % in funzione delle temperature.

## TEMPERATURE °C

*RILSAN® PA 11 can be used in a range of temperatures from -40°C to +80°C. The table here below shows pressure values expressed as a % in relation to temperature.*

|      |     |     |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20°  | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° |
| 100% | 83% | 72% | 64% | 58% | 52% | 47% |



## TOLLERANZE DIN 73378/74324 TOLERANCES

± 0,07 sullo spessore della parete  
± 0,07 sul Øe fino a 10 mm  
± 0,1 sul Øe da 12 a 25 mm  
± 0,15 sul Øe da 26 a 40 mm  
± 0,5% sul peso

*on wall thickness  
on outside Ø up to 10 mm  
on outside Ø from 12 to 25 mm  
on outside Ø from 26 to 40 mm  
on weight*

## SU RICHIESTA

Si eseguono spirali a disegno

## ON REQUEST

*We produce spirals to customer drawings.*

RILSAN®

è un marchio concesso da  
is an international trade mark granted by

ARKEMA